


D8051

Doppelseitig klebendes Vlies Double-sided coated Tissue

Beschreibung :
description

Vlies, doppelseitig beschichtet mit einem modifizierten, vernetzten Acrylatkleber.

Tissue, double-sided coated with a modified, crosslinked acrylic adhesive.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: Vlies / Tissue -14g-
Abdeckung / Liner	: Abdeckpapier weiß / release liner white (110g)
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 0,15
Klebstoffbasis / adhesive-base	: Acrylat / acrylic
Klebkraft / peel adhesion N/cm	: 6
Haftvermögen / shear adhesion h/80°C	: >24
Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance 1h / °C	: 120
UV-Beständigkeit / UV -resistance	: gut / good
Witterungsbeständigkeit/weather-resistance	: begrenzt / limited
Farbe / colour	: schwarz / black
Kern Ø / core diameter mm	: 76
Lagerstabilität / storage life - 18°C / 55% RF	: 24 Monate / 24 months

Anwendungen / Application


Universelles Befestigen, Spleißen und Montieren auch von apolaren Materialien.

Universal fixing, splicing and mounting, also for low energetic surfaces.

Die verwandten Prüfmethoden basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINA, T, PSTC - oder internen Prüfmethoden die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINA, T, PSTC - or internal test methods which are required on request.

PRODUKTBAU / PRODUCT DESIGN:



Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.