


D871

Polyester gelege Polyester-Netcloth

Beschreibung :
description

PET-Gelege, zweiseitig beschichtet mit einem aggressiv klebenden, lösemittelfreien Acrylatkleber - starkes Klebstoffpolster

PET-netcloth, double side coated with an aggressive, solvent free acrylic adhesive - thick adhesive mass.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: Polyestergelege / Polyester-Netcloth
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 0,23
Abdeckung / Liner	: Silikonpapier / Silicone paper
Klebstoffbasis / adhesive-base	: Acrylat, lösemittelfrei Acrylic, solvent free
Klebkraft / peel adhesion N / cm	: 12
Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance 1h / °C	: -30 bis / up to +120
UV-Beständigkeit / UV-resistance	: sehr gut / very good
Witterungsbeständigkeit / weather-resistance	: begrenzt / limited
Farbe / colour	: farblos / transparent
Kern Ø / core diameter mm	: 76
Lagerstabilität / storage life - 18°C/55% RF	: 24 Monate / 24 months

Die verwandten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - oder internen Prüfmethode die bei Bedarf angefordert werden können.


The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - or internal test methods which are required on request.

Anwendungen / Application

Verklebungen auf rauen Untergründen und von Dachbahnen.

Fixation on rough surfaces and roofing felts.

PRODUKT-AUFBAU / PRODUCT DESIGN:



Hinweis :

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.