Katalog neu-2007.qxd:Katalog neu-2007.qxd 26.06.2007 13:48 Uhr Seite 12

DEUTSCH

Hochkrepp Klebeband Sorte 120

Beschreibung
Die Sorte 120 besteht aus einem dehnfähigen, schmiegsamen Krepppapier , welches mit einem weichen Hotmeltkleber beschichtet ist.

Anwendung
Zum Abkleben von engen Kurven, Fenster - und Türgriffen, Armaturen usw . Haftet auch auf rauhen Untergründen. Wegen seiner hohen Dehnfähigkeit hauptsächlich als Abdeckband von Malern, Gipsern und Stukkateuren gebraucht. Das Klebeband dient aber auch zum V erpacken, Bündeln, Umreifen und Abdichten.

Technische Daten

Träger	Papier
Gesamtdicke	280 µ
Dehnung bis Bruch	38 %
Klebkraft auf Stahl	5 N/25 mm
Zugfestigkeit	75 N/25 mm
Klebstoff	synthetischer Kautschuk
Temperaturbeständigkeit	bis 50° C
Kerndurchmesser	76 mm
Farbe	chamois
Länge	50 m

Verpackungseinheiten

Bandbreite mm	**Rollen pro Karton**
19	48
25	36
30	30
38	24
50	18
100	12

Andere Bandbreiten auf Anfrage

ENGLISH

High-creped paper masking tape Type 120

Product Description
Type 120 consists of an elastic, pliant crepe paper, coated with a soft hotmelt glue.

Application
For masking of curves, windows and door-handles, armatures, etc. Adheres also on rough ground. Due to its high tensibility it is mostly used as masking tape for painters and plasterers. The tape is also used for packaging, bundling, strapping and sealing.

Technical Data

Carrier	paper
Total thickness	280 µ
Elongation at break	38 %
Adhesion on steel	5 N/25 mm
Tensile strength	75 N/25 mm
Glue	synthetic rubber
Temperature resistance	up to 50° C
Core diameter	76 mm
Colour	chamois
Length	50 m

Packaging

Roll Width mm	**Rolls per carton**
19	48
25	36
30	30
38	24
50	18
100	12

Other roll width available on request

MUSTER SAMPLE