Katalog neu-2007.qxd:Katalog neu-2007.qxd 26.06.2007 13:48 Uhr Seite 13

DEUTSCH

Anti-Rissband Sorte 130

Beschreibung

Die Sorte 130 besteht aus einem dünnen und zähen, in Längs- und Querrichtung dehnbaren Faservlies, welches einseitig mit starkem Hotmeltkleber von guter Soforthaftung und Alterungsbeständigkeit beschichtet ist. Die Kleberseite ist mit einer T rennlage aus Silikonpapier abgedeckt, die vor V erwendung des Klebebandes abgezogen wird.

Anwendung

Das Anti-Rißband dient zum Überkleben und Abdichten von Rissen, Fugen und schadhaften Stellen in Decken und Wänden. Das Klebeband wird einfach über Risse und Fugen geklebt und kann danach sofort verputzt oder mit Farbe überstrichen werden.

Technische Daten

Träger	Polyestervlies
Gesamtdicke	140 µ
Dehnung bis Bruch	8 %
Klebkraft auf Stahl	9 N/25 mm
Zugfestigkeit	15 N/25 mm
Klebstoff	Hotmelt
Kerndurchmesser	76 mm
Farbe	weiß
Länge	10 m

Verpackungseinheiten

Bandbreite mm	**Rollen pro Karton**
50	36

ENGLISH

Anti-Tear Tape Type 130

Product Description

Type 130 is made of a thin and tough fibre mat, that is expandable length- and crosswise, coated one side with a strong hotmelt glue providing good immediate tackiness and ageing resistance. The glue coated side is protected by a layer of silicone paper , that needs to be removed prior to application of the tape.

Application

The Anti-Tear Tape serves for pasting over and sealing of cracks, splices and damages on walls and ceilings. The tape is simply pasted over cracks and splices, and can be plastered or spread over with colour immediately afterwards.

Technical Data

Carrier	synthetic non woven tissue
Carrier thickness	140 µ
Elongation at break	8 %
Adhesion on steel	9 N/25 mm
Tensile strength	15 N/25 mm
Glue	hotmelt
Core diameter	76 mm
Colour	white
Length	10 m

Packaging

Roll Width mm	**Rolls per carton**
50	36

MUSTER SAMPLE