Katalog neu-2007.qxd:Katalog neu-2007.qxd 26.06.2007 13:48 Uhr Seite 16

DEUTSCH

Profi-Sockelleistenklebeband Sorte 166 zweiseitig klebend

Beschreibung
Wie Sorte 165, jedoch mit höherem Klebstoffauftrag.

Anwendung
Die Sorte 166 wird als Montageband zum Anbringen von Hartkernsockelleisten verwendet. Ebenso wird es zum Anbringen von Kettelsockelleisten auf rauhen und schwierigen Untergründen verwendet. Es kann auf fast allen Untergründen wie z. B. Beton, Holz, Kunststoff, Metall etc. eingesetzt werden. Die Sorte 166 wird zum Anbringen von Hartkernsockelleisten direkt an die W and geklebt. Danach wird die Sockelleiste an die Wand gepresst. Achtung: Bei erhöhter Spannung (z. B. auf stark unebenen Untergründen) ist teilweise eine zusätzliche Verschraubung vorzunehmen.

Technische Daten

Träger	Polyester Fadengelege
Gesamtdicke	540 µ
Klebkraft auf Stahl	30 N/25 mm
Zugfestigkeit	35 N/25 mm
Klebstoff	Acrylat
Temperaturbeständigkeit	bis 120° C
Kerndurchmesser	76 mm
Farbe	transparent
Länge	50 m und 25 m

Verpackungseinheiten

Bandbreite mm	**Rollen pro Karton**
Bandlänge 50 m	
35	32
50	24
Bandlänge 25 m	
45	36

Profi-Transfertape Type 166 Double sided adhesive

ENGLISH

Product Description
Same as type 165, but with a higher glue apply.

Application
Type 166 is used as assembly tape for fitting of hard skirtings. Also it is used for fitting normal carpet skirtings on difficult and rough surfaces. It can be used on nearly every surface like wood, metal, plastic, concrete, e. g.

First you have to stick type 166 on the wall. Then you have to press the skirtings on the tape.

Technical Data

Carrier	polyester thread
Total thickness	540 µ
Adhesion on steel	30 N/25 mm
Tensile strength	35 N/25 mm
Glue	acrylic
Temperature resistance	up to 120° C
Core diameter	76 mm
Colour	transparent
Length	50 m and 25 m

Packaging

Roll width mm	**Rolls per carton**
Roll length 50 m	
35	32
50	24
Roll length 25 m	
45	36

MUSTER SAMPLE