Katalog neu-2007.qxd:Katalog neu-2007.qxd 26.06.2007 13:48 Uhr Seite 24

DEUTSCH

Teppichband Gewebe Sorte 210 zweiseitig klebend

Beschreibung

Die Sorte 210 besteht aus einem reißfesten Baumwollgewebe, welches beidseitig mit einem sehr aggressiven Hotmeltkleber von guter Anfangsklebkraft und Scherfestigkeit beschichtet ist. Als Trennlage dient ein antiadhäsives Silikonpapier , welches vor V erarbeitung des Klebebandes abgezogen wird.

Anwendung

Die Sorte 210 dient hauptsächlich als Teppichverlegeband, es verhindert zuverlässig Faltenbildung und Rutschen von Fußbodenauslegeware. Aus der Sorte 210 werden auch beidseitig klebende Stanzteile gefertigt.

Technische Daten

Träger	Baumwollgewebe
Gesamtdicke	155 µ
Dehnung bis Bruch	10 %
Klebkraft auf Stahl	25 N/25 mm
Zugfestigkeit	75 N/25 mm
Klebstoff	synthetischer Kautschuk
Temperaturbeständigkeit	bis 60° C
Kerndurchmesser	76 mm
Farbe	weiß
Länge	5,10 und 25 m

Verpackungseinheiten

Bandbreite mm	**Rollen pro Karton**
50 x 5 m	36
38 x 10 m	48
50 x 10 m	36
38 x 25 m	48
50 x 25 m	36

Cloth carpet tape Type 210 Double sided adhesive

ENGLISH

Product Description

Type 210 consists of a tear proof cotton cloth, which is coated on both sides with a very aggressive hotmelt glue of good tackiness and shear resistance. An anti-adhesive silicone paper serves as intermediate layer , which needs to be removed prior to application of the tape.

Application

Type 210 is mainly used as tape for carpeting. It reliably prevents fitted carpeting from crinkling and sliding.
Punching parts of same material as T ype 210 are available.

Technical Data

Carrier	cotton cloth
Total thickness	155 µ
Elongation at break	10 %
Adhesion on steel	25 N/25 mm
Tensile strength	75 N/25 mm
Glue	synthetic rubber
Temperature resistance	up to 60° C
Core diameter	76 mm
Colour	white
Length	5,10 and 25 m

Packaging

Roll Width mm	**Rolls per carton**
50 x 5 m	36
38 x 10 m	48
50 x 10 m	36
38 x 25 m	48
50 x 25 m	36

MUSTER SAMPLE