Katalog neu-2007.qxd:Katalog neu-2007.qxd 26.06.2007 13:48 Uhr Seite 37

DEUTSCH

Bautenschutzband Sorte 556

Beschreibung

Die Sorte 556 besteht aus einer Polyäthylenfolie, die einseitig mit einem Acrylkleber beschichtet ist. Die Sorte 556 ist eine echte Alternative zu PVC-Klebebändern. Das Klebeband kann umweltfreundlich entsorgt werden, da bei der Verbrennung keine Salzsäuregase entstehen. Es kann unter extremen Klimaverhältnissen verarbeitet werden, ideal im Winter, da es sich auch bei Minustemperaturen verarbeiten läßt. Die Sorte 556 ist beständig gegen Feuchtigkeit, Öle, Laugen, Säuren und vielen anderen Chemikalien. Leicht per Hand abreißbar.

Anwendung

Die Sorte 556 wird als Maler - und Gipserband für kurz- und langfristiges Abkleben im Außen- und Innenbereich verwendet. Hervorragende Klebkraft auf Holz (roh, grundiert und lackiert), Aluminium, Metall, Glas, Fliesen, Kunststoff usw . Die Folie ist weich und schmiegsam, von Hand trennbar und kann bei jedem W etter leicht von der Rolle abgerollt werden. Durch die stabile Polyäthylenfolie ist ein kantengenaues Abkleben garantiert.
Vorsicht bei allen Verklebungen auf Holz. Holz ist ein schwieriger Untergrund und es können beim abziehen Holzfasern aufstehen. Bitte Tests durchführen und das Klebeband langsam abziehen.

Technische Daten

Träger	Polyäthylenfolie
Gesamtdicke	110 µ
Dehnung bis Bruch	200 %
Klebkraft auf Stahl	1,3 N/cm
Zugfestigkeit 15	N/cm
Klebstoff	Acrylat
Temperaturbeständigkeit	- 40° C bis 60° C
Kerndurchmesser	76 mm
Farbe	weiß
Länge	33 m

Verpackungseinheiten

Bandbreite mm	**Rollen pro Karton**
50	36

ENGLISH

Protection Tape Type 556

Product Description

Type 556 consists of a polyethylene-foil coated with an acrylic glue. T ype 556 is an alternative to PVC-tapes. It can be used under extreme climate conditions. Ideal in wintertime, because you can use it even under zero degrees. T ype 556 is resistant to moisture, oils, bases, acids and many other chemicals. The tape can be cut by hand easily.

Application

Type 556 is used for long-term masking of paint- and plaster work in- and outdoors. Good adhesion on wood (raw , grounded, varnished), aluminium, glass, plastics, etc.

Attention if you stick it on wood. W ood is a difficult surface and wood fibre can rise if you remove the tape. Please do some tests in advance and remove the tape slowly.

Technical Data

Carrier	polyethylene-foil
Total thickness	110 µ
Elongation at break	200 %
Adhesion on steel	1,3 N/cm
Tensile strength	15 N/cm
Glue	acrylic
Temperature resistance	- 40° C up to 60° C
Core diameter	76 mm
Colour	white
Length 33	m

Packaging

Roll Width mm	**Rolls per carton**
50	36

MUSTER SAMPLE