Katalog neu-2007.qxd:Katalog neu-2007.qxd 26.06.2007 13:48 Uhr Seite 40

DEUTSCH

Etikettenschutzband transparent Sorte 560

Beschreibung

Die Sorte 560 besteht aus einer reißfesten, dünnen, glasklaren Polypropylenfolie die einseitig mit einem aggressiven Hotmelt Kleber beschichtet ist. Die Sorte 560 ist alterungs- und temperaturbeständig, sowie wasserdicht.

Anwendung

Mit der Sorte 560 werden Etiketten, Aufkleber , Aufdrucke, Hinweiszettel usw . aufgeklebt, um diese vor V erwitterung, Feuchtigkeit und Beschädigungen zu schützen.

Technische Daten

Träger	Polypropylenfolie
Gesamtdicke	47 µ
Dehnung bis Bruch	140 %
Klebkraft auf Stahl	13,75 N/25 mm
Zugfestigkeit	100 N/25 mm
Klebstoff	Hotmelt
Temperaturbeständigkeit	bis 60 ° C
Kerndurchmesser	76 mm
Farbe	transparent
Rollenlänge	66 m

Verpackungseinheiten

Bandbreite mm	**Rollen pro Karton**
150	12

Label Protection Tape transparent Type 560

ENGLISH

Product Description

Type 560 consists of a tear proof, thin, crystal-clear PP-Foil, on one side coated with an aggressive hot melt adhesive. T ype 560 is resistant to ageing, to heat and cold, and it is waterproof.

Application

Type 560 is pasted on tickets, labels, stickers, imprints, notes, etc. to protect them from decomposition, moisture and damaging.

Technical Data

Carrier	polypropylene foil
Total thickness	47 µ
Elongation at break	140 %
Adhesion on steel	13,75 N/25 mm
Tensile strength	100 N/25 mm
Glue	hot melt
Temperature resistance	up to 60° C
Core diameter	76 mm
Colour	transparent
Length 66	m

Packaging

Roll Width mm	**Rolls per carton**
150	12

MUSTER SAMPLE