



H
C
S
T
U
E
D

Weich-PVC Klebeband Sorte 500

Beschreibung

Die Sorte 500 besteht aus einer widerstandsfähigen und schmiegsamen Weich-PVC-Folie, einseitig mit einem Naturkautschukleber beschichtet. Die Sorte 500 ist wasserdicht, kältefest und beständig gegen Feuchtigkeit, Öle, Laugen, Säuren und viele andere Chemikalien, sowie mechanischen Beschädigungen.

Anwendung

Die Sorte 500 wird hauptsächlich als Schutzband für langfristiges Abkleben Außen und Innen verwendet. Sicheres Abkleben bei Maler- und Gipserarbeiten von Aluminium, Kunststoff, Glas etc.

Vorsicht bei allen Verklebungen auf Holz. Holz ist ein schwieriger Untergrund und es können beim abziehen Holzfasern aufstehen. Bitte Tests durchführen und das Klebeband langsam abziehen.

Technische Daten

Träger	Weich-PVC-Folie
Gesamtdicke	150 µ
Dehnung bis Bruch	100 %
Klebkraft auf Stahl	3,7 N/25 mm
Zugfestigkeit	54 N/25 mm
Klebstoff	Naturkautschuk
Kerndurchmesser	76 mm
Farbe	weiß, gelb, orange
Länge	33 m

Verpackungseinheiten

Bandbreite mm	Rollen pro Karton
25	72
30	60
38	48
50	36
75	24

Andere Bandbreiten auf Anfrage

LD-PVC-Tape Type 500

Product Description

Type 500 consists of a heavy duty and flexible LD-PVC foil, coated with a natural rubber glue on one side. Type 500 is waterproof and resistant against cold, moisture, oils, bases, acids and many other chemicals, as well as mechanical damaging.

Application

Type 500 is mainly used as protection tape for long-term masking in- and outdoors. Secure masking of paint- and plasterwork on aluminium, plastics, glass, etc.

Attention if you stick it on wood. Wood is a difficult surface and wood fibre can rise if you remove the tape. Please do some tests in advance and remove the tape slowly.

Technical Data

Carrier	LD-PVC-foil
Total thickness	150 µ
Elongation at break	100 %
Adhesion on steel	3,7 N/25 mm
Tensile strength	54 N/25 mm
Glue	natural rubber
Core diameter	76 mm
Colour	white, yellow, orange
Length 33	m

Packaging

Roll Width mm	Rolls per carton
25	72
30	60
38	48
50	36
75	24

Other roll widths available on request

H
S
I
L
G
N
E

M U S T E R S A M P L E

