Katalog neu-2007.qxd:Katalog neu-2007.qxd 26.06.2007 13:48 Uhr Seite 25

DEUTSCH

Teppichband Gewebe weichmacherbeständig Sorte 215 zweiseitig klebend

Beschreibung

Die Sorte 215 besteht aus einem reißfesten, modifizierten Baumwollgewebe und ist mit einem Hotmeltkleber beidseitig beschichtet. Die Klebereinstellung ist weitgehend weichmacherbeständig.

Anwendung

Die Sorte 215 wird vorwiegend zum V erlegen von Bodenbelägen verwendet. Speziell geeignet für PVC-Beläge mit stark weichmacherbeständigen Schaumrücken und zur Display-Montage.

Technische Daten

Träger	Baumwollgewebe
Gesamtdicke	250 µ
Dehnung bis Bruch	4 %
Klebkraft auf Stahl innen	30 N/25 mm
aussen	25 N/25 mm
Zugfestigkeit	62,5 N/25 mm
Klebstoff	synthetischer Kautschuk
Temperaturbeständigkeit	bis 60° C
Kerndurchmesser	76 mm
Farbe	transparent
Länge	25 m

Verpackungseinheiten

Bandbreite mm	**Rollen pro Karton**
50	36

Andere Bandbreiten auf Anfrage

ENGLISH

Cloth carpet tape Plasticiser resistant Type 215 Double sided adhesive

Product Description

Type 215 consists of a tear proof, modified cotton cloth and is coated on both sides with a hotmelt glue. The specification of the glue makes it plasticiser resistant to a large extent.

Application

Type 215 is mainly used for floor covering. It is especially suitable for PVC-flooring with foam backs containing plasticisers and for mounting of displays.

Technical Data

Carrier	cotton cloth
Total thickness	250 µ
Elongation at break	4 %
Adhesion on steel inside	30 N/25 mm
outside	25 N/25 mm
Tensile strength	62,5 N/25 mm
Glue	synthetic rubber
Temperature resistance	up to 60° C
Core diameter	76 mm
Colour	transparent
Length	25 m

Packaging

Roll Width mm	**Rolls per carton**
50	36

Other roll widths available on request

MUSTER SAMPLE