Katalog neu-2007.qxd:Katalog neu-2007.qxd 26.06.2007 13:48 Uhr Seite 5

DEUTSCH

Flachkrepp Klebeband Sorte 100

Beschreibung

Die Sorte 100 besteht aus einem imprägnierten, reißfesten, zähen Krepppapier , welches mit einem weichen Naturkautschukkleber von guter Klebkraft und Alterungsbeständigkeit beschichtet ist. Die Sorte 100 besitzt Stabilität gegen Feuchtigkeit und ist dicht gegen Lacke und Farben. Für Maler und Gipser stellt dieses Band ein hochwertiges Abdeck-Klebeband dar.

Anwendung

Die Sorte 100 ist ein universell einsetzbares Klebeband und wird als Abdeckband bei Maler- und Gipserarbeiten verwendet.

Technische Daten

Träger	Papier/imprägniert 55 g/m²
Gesamtdicke	125 µ
Dehnung bis Bruch	10 %
Klebkraft auf Stahl	2,5 N/cm
Zugfestigkeit 30	N/cm
Klebstoff	Naturkautschuk vernetzt
Temperaturbeständigkeit	bis 80° C
Kerndurchmesser	76 mm
Farbe	weiß
Länge	50 m

Verpackungseinheiten

Bandbreite mm	**Rollen pro Karton**
19	48
25	36
30	30
38	24
50	24
75	12
100	12

Andere Bandbreiten auf Anfrage

Paper Masking Tape Type 100

ENGLISH

Product Description

Type 100 is made of an impregnated, tear proof and tough crepe paper , coated with a soft natural rubber glue of good adhesion and ageing resistance. Type 100 is resistant against humidity and also colour- and varnish proof. This tape represents a high-quality masking tape for plasterers and painters.

Application

Type 100 is a multi-purpose tape, used as masking tape on plaster- and paintwork.

Technical Data

Carrier	paper/impregnated 55 g/m²
Total thickness	125 µ
Elongation at break	10 %
Adhesion on steel	2,5 N/cm
Tensile strength	30 N/cm
Glue	natural rubber cross-linked
Temperature resistance	up to 80° C
Core diameter	76 mm
Colour	white
Length 50	m

Packaging

Roll width mm	**Rolls per carton**
19	48
25	36
30	30
38	24
50	24
75	12
100	12

Other roll widths available on request

MUSTER SAMPLE