

F22

Packfilm Packaging-Tape

**Beschreibung :
description**

Hart-PVC-Folie, einseitig mit einem klebestabilen, vernetzten Kautschukkleber beschichtet.

Rigid PVC-Foil, single side coated with a crosslinked natural rubber based adhesive.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

| | |
|---|-----------------------------------|
| Träger / carrier | : Hart-PVC-Folie / Rigid-PVC-Foil |
| Trägerdicke / thickness mm | : 0,033 |
| Gesamtdicke / total-thickness mm | : 0,05 |
| Klebstoffbasis / adhesive-base | : Kautschuk / natural rubber |
| Klebkraft / peel adhesion N/cm | : 2 |
| Haftvermögen / shear adhesion h/23°C | : >28 |
| Abrollwiderstand / unwind resistance N/cm | : 2 |
| Abscherwiderstand / shear resistance N/13mm | : 80 |
| Reißkraft / tensile strength N/cm | : 47 |
| Reißdehnung / elongation % | : 60 |
| Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance °C | : -40 bis / up to +70 |
| UV-Beständigkeit / UV-resistance | : begrenzt / limited |
| Witterungsbeständigkeit / weather resistance | : begrenzt / limited |
| Farbe / colour | : transparent |
| Kern Ø / core diameter mm | : 76 |
| Lagerstabilität / storage life - 18°C / 55% RF | : 12 Monate / 12 months |


Anwendungen / Application

Verpacken, Fixieren, Bündeln.
Carton sealing, packaging, bundling.

Die verwendeten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - oder internen Prüfmethode die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - or internal test methods which are required on request.

PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN:



Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.