

F3008

Abdeckfolie Bulk Mask

**Beschreibung :
description**

Modifizierte Polyolefinfolie mit einem speziellen Kautschukkleber.

Modified polyolefine film with a special rubber adhesive.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: Polyolefinfolie / polyolefine foil
Trägerdicke / thickness mm	: 0,10
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 0,13
Klebstoffbasis / adhesive-base	: Naturkautschuk / natural rubber
Klebkraft / peel adhesion N/cm	: 1,8
Haftvermögen / shear adhesion h/23°C	: >10
Reißkraft / tensile strength N/cm	: 24
Reißdehnung / elongation %	: 250
Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance °C	: 100
UV-Beständigkeit / UV-resistance	: begrenzt / limited
Witterungsbeständigkeit / weather resistance	: begrenzt / limited
Farbe / colour	: rot / red
Kern Ø / core diameter mm	: 76
Lagerstabilität / storage life - 18°C / 55% RF	: 24 Monate / 24 months

Anwendungen / Application


Abdecken, Schützen; besonders im Lackierbereich mit verbesserter Lackaufnahme, brennbar.

Masking and protection during lacquering process with good and easy demasking, flame treatment possible.

Die verwendeten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - oder internen Prüfmethode die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - or internal test methods which are required on request.

PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN:



Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.