



**Krückemeyer**  
Schleifmittel und Klebebänder

## Technisches Datenblatt Aluminium **RK 130**

Beschreibung / description: Aluminiumfolie, einseitig mit einem Acrylatkleber beschichtet, ohne Liner / Silikonpapier.

Aluminium foil, coated on one side with an acrylic adhesive, without Liner / anti adhesive paper.

### Technische Daten / Technical Data

Träger / carrier:	Aluminium – Folie / aluminium foil
Trägerdicke mm / thickness mm:	0,04
Gesamtdicke mm / total-thickness mm:	0,08
Abdeckung / liner:	-
Klebstoffbasis / adhesive base:	Acrylat / Acrylic
Klebkraft / peel adhesion N/25mm	11
Haftvermögen / shear adhesion h/23°C:	➤ 48
Reisskraft / tensile strength N/25mm:	85
Reissdehnung / elongation %:	3
Temperaturbeständigkeit / temperature resistance 1h/°C:	-40°C bis / to +150°C
UV-Beständigkeit/UV-resistance:	Gut / good
Witterungsbeständigkeit / weather resistance:	Gut / good
Farbe / colour:	Alu / alu
Kern ø / core diameter mm:	76
Lagerstabilität / storage life – 18°C / 55%RF:	12 Monate / 12 month
Anwendung / Application:	Schützen, Wasserdampfsperre, Isolieren Protecting, Steam barrier, Isolating

#### Hinweis:

Alle technischen Daten stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen bleiben vorbehalten.

#### Note:

All the technical datas are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve and change specification which may alter performance.

Stand 03/12