



**Krückemeyer**  
Schleifmittel und Klebebänder

## Technisches Datenblatt/ technical data sheet

### Kreppklebeband RK 525

**Beschreibung / description:** Sehr dünnes und anschmiegsames Abdeckband, speziell entwickelt für Lasurtechnik und Abkleben von schwierigen, empfindlichen Untergründen, UV-beständig, einseitig mit einem hitzestabilen Acrylatkleber beschichtet.

#### Technische Daten / Technical Data

Träger / carrier:	Spezialpapier / special paper
Trägerdicke mm / thickness mm:	
Gesamtdicke mm / total-thickness mm:	0,08
Abdeckung / liner:	-
Klebstoffbasis / adhesive base:	Acrylat / acrylic
Klebkraft / peel adhesion N/25mm	0,5
Reisskraft / tensile strength N/25mm:	8
Reissdehnung / elongation %:	4
Temperaturbeständigkeit / temperature resistance 1h/°C:	-20°C bis / to +100°C
UV-Beständigkeit/UV-resistance:	bis 4 Monate
Witterungsbeständigkeit / weather resistance:	gut / good
Farbe / colour:	orange
Kern ø / core diameter mm:	76
Lagerstabilität / storage life – 18°C / 55%RF:	12 Monate / 12 months
Anwendung / Application:	Universelles Abdecken im Farb- und Lackierbereich/ universal masking tape

#### Hinweis:

Alle technischen Daten stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen bleiben vorbehalten.

#### Note:

All the technical datas are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve and change specification which may alter performance.