

Beschreibung

Das doppelseitige Klebeband besteht aus einem Gewebe-Träger, der beidseitig mit modifizierten Dispersions- Acrylat-Haftklebstoffen beschichtet ist. Die Haftklebstoffe sind weitgehend weichmacherstabil. Der Haftklebstoff auf der abgedeckten Klebebandseite zeichnet sich durch permanente Klebeeigenschaften aus. Die offene Seite läßt sich von vielen Materialoberflächen wieder leicht und rückstandsfrei entfernen. Abgedeckt ist der Haftklebstoff mit einem doppelseitig silikonisiertem, weißem Papier.

Trägermaterial

Zellwollgewebe

Abdeckmaterial

Beidseitig silikonisiertes Papier, 90 g/m², weiß

Haftklebstoff

Modifizierte Dispersions-Acrylate

Anwendungsbereich

Das doppelseitige Klebeband eignet sich besonders zur Verlegung von Teppichböden auf Messeständen (sehr gute Wiederaufnahmefähigkeit und hohe Kohäsion). Es ist auch geeignet für PVC-Beläge und Teppichböden mit PVC-Rückseitenbeschichtung.

Technische Daten

Dicke* (Klebstoff + Träger)	0,290 mm		
Temperaturbeständigkeit***	-20° C bis +100° C		
Klebkraft* (FINAT TM 1, auf rostfreiem Stahl, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie)		abgedeckte Seite	offene Seite
	nach 1 min	13 N/25 mm	7 N/25 mm
	nach 20 min	15 N/25 mm	7 N/25 mm
	nach 24 h	16 N/25 mm	8 N/25 mm
Scherkraft* (FINAT TM 8, auf rostfreiem Stahl, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie)		abgedeckte Seite	offene Seite
	bei 23° C	2 h	5 h
	bei 70° C	5 min	10 min
Lagerfähigkeit**	2 Jahre		
Verklebungstemperatur	> +15° C		

* Durchschnittswert ** in Originalverpackung, bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit *** 1 h, mitteleuropäisches Normklima

WICHTIGER HINWEIS

Alle FERMOFLEX® Produkte unterliegen während des gesamten Herstellungsprozesses einer sorgfältigen Qualitätskontrolle. Es wird gewährleistet, dass die Produkte in handelsüblicher Qualität und frei von Herstellungsfehlern ausgeliefert werden. Die zu den FERMOFLEX® Produkten veröffentlichten Informationen beruhen auf Forschungsergebnissen, die das Unternehmen als zuverlässig erachtet, jedoch keine Garantie darstellen. Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von FERMOFLEX® Produkten und der anhaltenden Entwicklung neuer Anwendungen obliegt es dem Käufer, die Eignung und Leistungsfähigkeit des Produkts für den jeweiligen Verwendungszweck genauestens zu prüfen. Der Käufer trägt sämtliche Risiken, die sich aus der Verwendung dieser Produkte ergeben. Alle Angaben sind vorbehaltlich etwaiger Änderungen.

FERMOFLEX® ist ein eingetragenes Warenzeichen von ORAFOL Europe GmbH.